

Tel. +41/71 966 38 16; Fax +41/71 966 52 61

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäss der Verordnung (EU) 305/2011

1. Referenznummer 510.570 Generation 4

2. Produkt Typ Staffieri Swiss Oeko P1 Mega Largo O2 + H2O

3. Verwendungszweck
4. Hersteller
Staffieri AG, Frauenfelderstrasse 34, CH-9542 Münchwilen

5. Bevollmächtiger n/a

6. System zur Bewertung System 3

der Leistungsfähigkeit

7. Notifizierte Prüfstelle Tüv Süd Industrie Service GmbH, München, Kennnummer 0036

Prüfbericht Nr. W-O 1343-00/12

8. Erklärte Leistungen EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

9. Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	A1
Abstand zu brennbarer Rückwand	Hinten
Formsteine Beton (oder gleichwertigen Baustoffen RF1)	120 mm
+ Mineralwolle RD = 100 kg/m3, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C (AGI Q 132)	60 mm
Brennbare Wandkonstruktionen	Seitlich
Mineralwolle (AGI Q 132)	60 mm
+ RF1 Baustoffe	60 mm
Sicherheitsabstand	100 mm
Brennbare Deckenkonstruktionen	Decke
Mineralwolle (AGI Q 132)	120 mm
+ El 30 Brandschutzplatte aus Baustoff RF 1	mm
Brennbare Bodenkonstruktionen	Boden
Stein oder Beton	50 mm
Mindestabstand im Strahlungsbereich	1500 mm
Brandgefahr durch herausfallen von brennenden Brennstoff	Erfüllt
Emission bei Verbrennungsprodukten bez. 13 % O2	CO 1230
Emission bei Verbrennungsprodukten bez. 13 % O2	Staub ≤ 75/40
Oberflächentemperatur	Erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	Erfüllt
Max. Wasser-Betriebsdruck	3 bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	° C 300
Mechanische Festigkeit zum Tragen eines Schornsteins	NPD
Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	kW 14.9
Raumwärmeleistung	kW 6.3
Wasserwärmeleistung Max 3 bar	kW 8.6
Wirkungsgrad	≥ 78.5%

10. Die Leistung der in den Punkten 2 und 3 identifizierten Produkte enspricht den erklärten Leistungen in Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird unter alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Hersteller ausgegeben.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers Ort/Datum: Münchwilen, 04.01.2022

Pietro Staffie Gogenhäftsführer