

DÉCLARATION DE PERFORMANCE selon le règlement européen 305/2011

1. Numéro de référence	510.910_L/510.930_R Generation 4
2. Type de produit	Staffieri Swiss Oeko P2L - R Top
3. Utilisation prévue	Chauffage à combustible solide avec air chaud
4. Fabricant	Staffieri AG, Frauenfelderstrasse 34, CH-9542 Münchwilen
5. Mandataire	n/a
6. Système d'évaluation de performance	Système 3
7. Organisme de contrôle notifié	Tüv Süd Industrie Service GmbH, Munich, Numéro d'identification 0036
Rapport de contrôle N°	W-O 1164-01/08
8. Prestations déclarées	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

9. Remarques essentielles	Performance
Sécurité incendie	A1
Distance par rapport à la paroi arrière inflammable	Arrière
Briques moulées en béton (*ou matériaux équivalents RF1)	120 mm
+ laine minérale RD = 100 kg/m ³ , point de fusion ≥ 1000°C (AGI Q 132)	60 mm
Constructions murales inflammables	Latéral
Laine minérale (AGI Q 132)	60 mm
+ matériaux RF1	60 mm
Distance de sécurité	100 mm
Structures de plafond inflammables	Plafond
Laine minérale (AGI Q 132)	120 mm
+ EI 30 Panneau de protection anti-incendie en matériau RF1	-- mm
Structures de sol inflammables	Sol
Pierre ou béton	50 mm
Distance minimale dans la zone de rayonnement	800 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible enflammé	Conforme
Émissions pour les produits de combustion relatives à 13% O ₂	CO 1240
Émissions pour les produits de combustion relatives à 13% O ₂	Poussière ≤ 75/40
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	NPD
Nettoyabilité	Conforme
Pression de service max.	Conforme
Température des fumées à puissance thermique nominale	° C 280
Résistance mécanique pour supporter une cheminée	NPD
Puissance thermique	
Puissance thermique nominale	kW 14.5
Puissance thermique dans l'air	kW 15
Puissance thermique dans l'eau	kW
Rendement	≥ 78.9 %

10. Les performances des produits identifiés aux points 2 et 3 correspondent aux performances déclarées au point 9. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité des fabricants cités au point 4.

Signé au nom du fabricant

Lieu/Date: Münchwilen, 04.01.2022

Pietro Staffieri, Directeur général

